

Anlage 5 **Standardlastprofilverfahren zum Lieferantenrahmenvertrag der Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG**

Stand: 01. Oktober 2016

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile). Soweit Letztverbraucher mit Standardlastprofilen in zwei aufeinanderfolgenden Abrechnungszeiträumen

- entweder die maximale stündliche Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde mindestens einmal im Abrechnungszeitraum und/oder
- die maximale jährliche Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden

überschreiten, entfällt mit Wirkung zum nächsten 1. Januar eine Anwendung der jeweiligen Standardlastprofile und es erfolgt eine registrierende Lastgangmessung. Auf diese Rechtsfolge wird der Transportkunde rechtzeitig hingewiesen. Die Regelungen gemäß § 6 des Lieferantenrahmenvertrages bleiben unberührt.

Sollten Letztverbraucher mit registrierender Lastgangmessung in zwei aufeinanderfolgenden Abrechnungszeiträumen

- eine maximale stündliche Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde mindestens und
- eine maximale jährliche Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden

nicht überschreiten, kommen für diese Letztverbraucher mit Wirkung zum nächsten 1. Januar die entsprechenden Standardlastprofile zur Anwendung. Auf diese Rechtsfolge wird der Transportkunde rechtzeitig hingewiesen. § 5 des Lieferantenrahmenvertrages findet Anwendung.

Für den Heizgas-Letzverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

W14	Einfamilienhaus
W24	Mehrfamilienhaus

Für den Kochgas-Letzverbraucher kommt folgendes Standardlastprofil zur Anwendung:

HK3	Kochgasprofil
-----	---------------

Für Gewerbebetriebe kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

BA4	Bäckereien
BD4	sonstige betriebliche Dienstleistungen
BH4	Beherbergung
GA4	Gaststätten
GB4	Gartenbau
HA4	Einzelhandel, Großhandel

KO4	Gebietskörperschaften, Kreditinstitute, Versicherungen, öffentliche Einrichtungen usw.
MF4	haushaltsähnliche Gewerbebetriebe
MK4	Metall, KFZ
PD4	Papier und Druck
WA4	Wäschereien

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

[www.swe.de/Netze/SWE-Erdgasnetz/Netzzugang/Entgelte/Lieferantenrahmenvertrag/Verfahrensspezifische Parameter](http://www.swe.de/Netze/SWE-Erdgasnetz/Netzzugang/Entgelte/Lieferantenrahmenvertrag/Verfahrensspezifische%20Parameter)

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose von 09.00 Uhr ist die Wetterstation:

„Stuttgart Schnarrenberg“